

Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 24)

Les commandes marquées par **(DX)** nécessitent **dired-x**

Lancer et sortir de Dired

| | |
|---|---------------------|
| lancer dired | C-x d |
| édite le répertoire du fichier que l'on est en train d'éditer | C-x C-j (DX) |
| quitter dired | q |

Commandes de déplacement

| | |
|--------------------------------|-------|
| ligne précédente | p |
| ligne suivante | n |
| ligne de répertoire précédente | < |
| ligne de répertoire suivante | > |
| fichier marqué suivant | M-} |
| fichier marqué précédent | M-{ |
| sous-répertoire précédent | M-C-p |
| sous-répertoire suivant | M-C-n |
| répertoire père | ~ |
| premier sous-répertoire | M-C-d |

Commandes avec la souris

| | |
|--------------------|------------------------|
| visiter le fichier | Mouse_Button_2 |
| ouvrir un menu | Control-Mouse_Button_3 |

Actions immédiates sur les fichiers

| | |
|---|---|
| visiter le fichier courant | f |
| visualiser le fichier courant | v |
| visiter le fichier courant dans une autre fenêtre | o |
| créer un nouveau sous-répertoire | + |
| comparer le fichier sous le point avec celui sous la marque | = |

Marquer et ôter les marques des fichiers

| | |
|---|-----------------|
| marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de futures commandes | m |
| ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers d'un sous-répertoire | u |
| ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon | M-delete |
| marquer les fichiers ayant une extension donnée | * . |
| marquer tous les sous-répertoires | * / |
| marquer tous les liens symboliques | * @ |
| marquer tous les exécutables | * * |
| inverser le marquage | * t |
| marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant | * s |
| marquer les fichiers dont les noms correspondent à une expression rationnelle | * % |
| modifier les marques par un caractère différent | * c |
| marquer les fichiers pour lesquels une expression Elisp renvoie t | * ((DX)) |

Modifier le tampon Dired

| | |
|---|-------|
| insérer un sous-répertoire dans ce tampon | i |
| supprimer les fichiers marqués de la liste | k |
| supprimer le listing d'un sous-répertoire | C-u k |
| relire tous les répertoires (conserve toutes les marques) | g |
| bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant | s |
| édite les options de ls | C-u s |
| recupère les marques, les lignes cachées, etc. | C-_ |
| cache tous les sous-répertoires | M-\$ |
| cache ou fait apparaître le sous-répertoire | \$ |

Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

| | |
|---|---------------|
| copier le(s) fichier(s) | C |
| renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans un autre répertoire | R |
| changer le propriétaire d'un (des) fichier(s) | O |
| changer le groupe d'un (des) fichier(s) | G |
| changer le mode d'un (des) fichier(s) | M |
| imprimer le(s) fichier(s) | P |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules | % l |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules | % u |
| supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un 'flag') | D |
| compresser ou décompresser le(s) fichier(s) | Z |
| lancer info sur le fichier | I (DX) |
| créer un (des) lien(s) symbolique(s) | S |
| créer des liens symboliques relatifs | Y |
| créer un (des) liens physique(s) | H |
| rechercher une expression rationnelle dans des fichiers | A |
| remplacer interactivement une expression rationnelle | Q |
| byte-compiler des fichiers | B |
| charger le(s) fichier(s) | L |
| lancer une commande shell sur le(s) fichier(s) | ! |

Mettre un flag sur les fichiers à détruire

Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression

| | |
|---|-----|
| placer un flag de suppression sur le fichier | d |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde (dont les noms se terminent par ~) | ~ |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde automatique | # |
| placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires | % & |
| placer un flag sur les sauvegardes numérotées (finissant par .1~, .2~, etc.) | . |
| exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant un flag) | x |
| placer un flag sur les fichiers correspondant à une expression rationnelle | % d |

Commandes sur les expressions rationnelles

| | |
|---|-----|
| marquer les noms de fichiers correspondant à une expression rationnelle | % m |
| copier les fichiers marqués par une expression rationnelle | % C |
| renommer les fichiers marqués par une expression rationnelle | % R |
| lien physique | % H |
| lien symbolique | % S |
| lien symbolique avec chemin relatif | % Y |
| marquer pour une suppression | % d |

Dired et Find

| | |
|--|----------------------|
| fichier(s) dired dont le nom correspond à un motif | M-x find-names-dired |
| fichier(s) dired contenant un motif | M-x find-grep-dired |
| fichier(s) dired basés sur ce que produit | findM-x find-dired |

Obtenir de l'aide

| | |
|---|---|
| aide sur dired | h |
| résumé de dired (aide succinte) et trace d'erreur | ? |

Copyright © 2015 Free Software Foundation, Inc.

Pour GNU Emacs version 24

Conception de Stephen Gildea

Mis à jour pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Roubinchtein

Traduction française d'Éric Jacoboni

Vous pouvez faire et distribuer des copies de cette carte, pourvu que la notice de copyright et cette note de permission soient préservées sur toutes les copies.

Pour obtenir des copies du manuel de GNU Emacs:

<http://www.gnu.org/software/emacs/#Manuals>